



PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – LEISTUNGSERKLÄRUNG – DECLARATION OF PERFORMANCE

FLC750 omniflow

DoP code:10279-15403001

Producttype

type de produit – Produkttyp – product-type

EN 13813 CT – C30 – F6

Aanwending

Usage – Verwendung – Use

Cementgebonden dekvloermortel voor gebruik in gebouwen.
Matériau pour chape à base de ciment à l'usage interne dans les bâtiments.
Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden.
Cementitious screed material for use internally in buildings.

Fabrikant

Fabricant – Hersteller – Manufacturer

OMNICOL NV
Nijverheidsstraat 14
2381 Weelde (België)

System voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product
System 4

Aangegeven prestatie

Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag <i>Reaction au feu</i> <i>Brandverhalten</i> <i>Reaction to fire</i>	F_{fl}	<i>EN 13813 :2002</i>
Emissie van corrosieve stoffen Émissions de substances corrosives Freisetzung korrosiver Substanzen Release of corrosive substances	CT	<i>EN 13813 :2002</i>
Waterdoorlatendheid Perméabilité à l'eau Wasserdurchlässigkeit Water permeability	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>
Waterdampdoorlatendheid Perméabilité à la vapeur d'eau Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>

Buigtreksterkte Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Flexural strength	F 6 ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)	EN 13813 :2002
Druksterkte Résistance à la compression Druckfestigkeit Compressive strength	C 30 ($\geq 30 \text{ N/mm}^2$)	EN 13813 :2002
Slijtweerstand Résistance à l'usure Verschleißwiderstand Wear resistance	NPD	EN 13813 :2002
Geluidsisolering Isolation acoustique Trittschallisolierung Sound insulation	NPD	EN 13813 :2002
Geluidsabsorptie Absorption acoustique Schallabsorption Sound absorption	NPD	EN 13813 :2002
Warmteweerstand Résistance thermique Wärmedämmung Thermal resistance	NPD	EN 13813 :2002
Chemische bestendigheid Résistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit Chemical resistance	NPD	EN 13813 :2002

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever
Gedelegeerd Bestuurder

Weelde, 26/08/2019