








OMNIFLOW
Voorbehandeling




OMNIFLOW
Toeslagmiddel




OMNIFLOW
Gietmortels

PRODUCTGROEP	PRODUCTNAAM
 FLOORING Voorbehandeling	FP FP+
 FLOORING Toeslagmiddel	
 FLOORING Gietmortels	GDM710 SC500 SC500 PLUS FLC730 FLC740 F FLA330 FLC750 FLC780 R FLF190

ICONEN USP




binnen vloer



binnen + buiten vloer



snelverhardend




beloopbaar




beloopbaar na ...uur



intensief gebruik



vloer uitvullen




vloer uitvullen




CaSO4 Anhydrite




gebruiksklaar na 24u



vloerverwarming elektrisch



vloerverwarming water



verpompbaar




ICONEN VERWERKING




smit
voorbehandeling




borstel
voorbehandeling




roller
voorbehandeling




vlakspaan



prikroller voor
vloer egaline



dobberen




schoon
leidingwater


ICONEN GEBRUIKSAANWIJZING




mixen




meng-
verhouding




verwerkingstijd




verwerkings-
temperatuur min




verwerkings-
temperatuur max



opslag
droog en vorst-
vrij bijvoorbeeld




houdbaarheid



verwerkings-
temperatuur min
max



direct zonlicht
vermijden



tocht vermijden