

PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – LEISTUNGSERKLÄRUNG – DECLARATION OF PERFORMANCE

GDM630 R omniflow

DoP code: 2016532827002

Producttype

type de produit – Produkttyp – product-type

EN 13813 CT – C30 – F6

Aanwending

Usage – Verwendung – Use

Cementgebonden dekvloermortel voor gebruik in gebouwen.
Matériau pour chape à base de ciment à l'usage interne dans les bâtiments.
Zementstrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden.
Cementitious screed material for use internally in buildings.

Fabrikant

Fabricant – Hersteller – Manufacturer

OMNICOL FLOORING BV
Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel (Nederland)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

System 4

Aangegeven prestatie

Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specifications
Brandgedrag Reaction au feu Brandverhalten Reaction to fire	Class A1_{fl}	EN 13813 :2002
Emissie van corrosieve stoffen Émissions de substances corrosives Freisetzung korrosiver Substanzen Release of corrosive substances	CT	EN 13813 :2002

Waterdoorlatendheid Perméabilité à l'eau Wasserdurchlässigkeit Water permeability	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>
Waterdampdoorlatendheid Perméabilité à la vapeur d'eau Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>
Buigtreksterkte La résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Flexural strength	F 6 ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)	<i>EN 13813 :2002</i>
Druksterkte La résistance à la compression Druckfestigkeit Compressive strength	C 30 ($\geq 30 \text{ N/mm}^2$)	<i>EN 13813 :2002</i>
Slijtweerstand Résistance à l'usure Verschleißwiderstand Wear resistance	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>
Geluidsisolering Isolation acoustique Trittschallisolierung Sound insulation	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>
Geluidsabsorptie Absorption acoustique Schallabsorption Sound absorption	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>
Warmteweerstand Résistance thermique Wärmedämmung Thermal resistance	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>
Chemische bestendigheid Résistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit Chemical resistance	NPD	<i>EN 13813 :2002</i>

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des genannten Herstellers ausgestellt.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.


Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever
Gedelegeerd Bestuurder



Hedel, 19-01-2022

CE MARKERING



OMNICOL FLOORING BV
Baronieweg 12 D
5321 JW Hedel (NL)

21

GDM630 R omniflow
DoP code: 2016532827002

EN 13813

CT-C30-F6

Cementgebonden dekvloermortel voor gebruik in gebouwen.
Matériau pour chape à base de ciment à l'usage interne dans les bâtiments.
Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden.
Cementitious screed material for use internally in buildings.

Brandgedrag <i>Réaction au feu</i> Brandverhalten <i>Reaction to fire</i>	Class A1 fl
Emmissie van corrosieve stoffen Émissions de substances corrosives Freisetzung korrosiver Substanzen Release of corrosive substances	CT
Waterdoorlatendheid Perméabilité à l'eau Wasserdurchlässigkeit Water permeability	NPD
Waterdampdoorlatendheid Perméabilité à la vapeur d'eau Wasserdampfdurchlässigkeit Water vapour permeability	NPD
Buigtreksterkte La résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Flexural strength	F 6 ($\geq 6 \text{ N/mm}^2$)
Druksterkte La résistance à la compression Druckfestigkeit Compressive strength	C 30 ($\geq 30 \text{ N/mm}^2$)
Slijtweerstand Résistance à l'usure Verschleißwiderstand Wear resistance	NPD
Geluidsisolering Isolation acoustique Trittschallisolierung Sound insulation	NPD

Geluidsabsorptie Absorption acoustique Schallabsorption Sound absorption	NPD
Warmteweerstand Résistance thermique Wärmedämmung Thermal resistance	NPD
Chemische bestendigheid Résistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit Chemical resistance	NPD